

建筑排水用硬聚氯乙烯 PVC-U 排水管材、管件说明书

一. 产品简介

菲时特 PPW 牌硬聚氯乙烯 (PVC-U) 建筑排水管材、管件以聚氯乙烯树脂为主要原料, 加入适当助剂, 经挤出和注塑成型。主要用于建筑排水系统。产品符合相关标准要求。

二. 安装方法

管材与管件采用胶粘连接。

三、注意事项

参照 CJJ/T29-2010《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》及 CECS94《建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计、施工及验收规范》。

四、运输

产品运输中不得受到划伤、抛摔、剧烈的撞击、曝晒雨淋、油污和化学品污染。

五、储存

产品应贮存于远离热源、油污和化学品污染地, 必须存放在通风良好、温度不大于 40℃ 的仓库内, 不宜室外存放。

六: 提醒:

1. 请使用菲时特配套产品, 并请具备相应资格的人士安装;
2. 因使用非菲时特配套产品, 不当使用及超出使用条件而造成的质量事故, 本公司不承担相应责任;
3. 其它免责条款参照菲时特统一保修卡内容。

服务热线: 800-828-9656、400-688-9656